


CPR (UE) n°305/11  
Cca - s3, d1, a3

Construction and specifications/Regolamento Prodotti da Costruzione  
Class according to standards EN 50575:2014 + A1:2016 and EN 13501-6:2014  
Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014

DoP n°1022/17

CEI 20-13 - CEI UNEL 35318  
CEI EN 60332-1-2  
HD 605 Par. 2.4.20  
2014/35/UE  
2011/65/CE  
CA01.00755

Construction and specifications/Costruzione e requisiti  
Flame propagation/Propagazione fiamma  
UV resistance test 720 h/Resistenza raggi UV 720 h  
Low Voltage Directive/Direttiva Bassa Tensione  
RoHS Directive/Direttiva RoHS  
IMQ-EFP Certificate/Certificato IMQ-EFP



FG16R16 REPERO® - Cca-s3,d1,a3



## DESCRIPTION

Single-core power cable HEPR insulated (G16 quality), PVC sheathed, with special fire reaction characteristics according to Construction Products Regulation (CPR).

### Conductor

Plain copper flexible wire, class 5

### Insulation

Rubber HEPR compound, G16 quality

### Outer sheath

PVC compound, R16 quality

### Cores colour

HD 308 Standard

### Sheath colour

Grey

### Inkjet marking

BALDASSARI CAVI REPERO® FG16R16 0,6/1 kV (section)  
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP (year) (m) (traceability)

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Nominal voltage  $U_0/U$ : 0,6/1 kV

Maximum operating temperature: 90°C

Minimum operating temperature: -15°C  
(without mechanical stress)

Minimum installation temperature: 0°C

Maximum short circuit temperature:  
250°C up to 240 mm<sup>2</sup> section, over 220°C

Maximum tensile stress: 50 N/mm<sup>2</sup>

Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

### Use and installation

Cables suitable for electrical power system in constructions and other civil engineering works in order to limit fire spread and smoke emission. Suitable to be used indoor or outdoor, even in wet environments (AD7); it can be fixed on walls and/or metal structures, free in air, inside pipes or similar systems. Good resistance to industrial oils and greases. Suitable also for laying underground. (ref. CEI 20-67)

## DESCRIZIONE

Cavo unipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

### Conduttore

Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5

### Isolante

Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16

### Guaina esterna

Mescola di PVC di qualità R16

### Colore anime

Normativa HD 308

### Colore guaina

Grigio

### Marcatura a inchiostro

BALDASSARI CAVI REPERO® FG16R16 0,6/1 kV (sez)  
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP (anno) (m) (tracciabilità)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale  $U_0/U$ : 0,6/1 kV

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di esercizio: -15°C  
(in assenza di sollecitazioni meccaniche)

Temperatura minima di posa: 0°C

Temperatura massima di corto circuito:  
250°C fino alla sezione 240 mm<sup>2</sup>, oltre 220°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm<sup>2</sup>

Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo

### Condizioni di impiego

Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno (AD7). Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali (rif. CEI 20-67)



| Formation            | Approx.<br>conductor<br>Ø     | Average<br>insulation<br>thickness | Average<br>sheath<br>thickness | Approx.<br>production<br>Ø    | Approx.<br>cable<br>weight | Max. electrical<br>resistance<br>at 20°C | Current rating<br>Portata di corrente     |                                                  |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Formazione           | Ø<br>indicativo<br>conduttore | Spessore<br>medio<br>isolante      | Spessore<br>medio<br>guaina    | Ø<br>indicativo<br>produzione | Peso<br>indicativo<br>cavo | Resistenza<br>elettrica<br>max a 20°C    | In pipe in air<br>In tubo in aria<br>30°C | Underground in pipe<br>In tubo interrato<br>20°C |
| n° x mm <sup>2</sup> | mm                            | mm                                 | mm                             | mm                            | kg/km                      | ohm/km                                   | A                                         | A                                                |
| 1 x 1,5              | 1,6                           | 0,7                                | 1,4                            | 6,6                           | 60                         | 13,3                                     | 20                                        | 21                                               |
| 1 x 2,5              | 1,9                           | 0,7                                | 1,4                            | 7,0                           | 72                         | 7,98                                     | 28                                        | 27                                               |
| 1 x 4                | 2,5                           | 0,7                                | 1,4                            | 7,6                           | 91                         | 4,95                                     | 37                                        | 35                                               |
| 1 x 6                | 3,0                           | 0,7                                | 1,4                            | 8,2                           | 113                        | 3,30                                     | 48                                        | 44                                               |
| 1 x 10               | 4,0                           | 0,7                                | 1,4                            | 9,1                           | 160                        | 1,91                                     | 66                                        | 59                                               |
| 1 x 16               | 5,0                           | 0,7                                | 1,4                            | 10,2                          | 217                        | 1,21                                     | 88                                        | 77                                               |
| 1 x 25               | 6,2                           | 0,9                                | 1,4                            | 11,9                          | 311                        | 0,780                                    | 117                                       | 100                                              |
| 1 x 35               | 7,6                           | 0,9                                | 1,4                            | 13,0                          | 407                        | 0,554                                    | 144                                       | 121                                              |
| 1 x 50               | 8,9                           | 1,0                                | 1,4                            | 15,0                          | 558                        | 0,386                                    | 175                                       | 150                                              |
| 1 x 70               | 10,5                          | 1,1                                | 1,4                            | 16,7                          | 756                        | 0,272                                    | 222                                       | 184                                              |
| 1 x 95               | 12,5                          | 1,1                                | 1,5                            | 18,6                          | 976                        | 0,206                                    | 269                                       | 217                                              |
| 1 x 120              | 13,7                          | 1,2                                | 1,5                            | 20,2                          | 1222                       | 0,161                                    | 312                                       | 259                                              |
| 1 x 150              | 15,0                          | 1,4                                | 1,6                            | 22,4                          | 1521                       | 0,129                                    | 355                                       | 287                                              |
| 1 x 185              | 17,7                          | 1,6                                | 1,6                            | 25,0                          | 1861                       | 0,106                                    | 417                                       | 323                                              |
| 1 x 240              | 19,9                          | 1,7                                | 1,7                            | 28,4                          | 2405                       | 0,0801                                   | 490                                       | 379                                              |
| 1 x 300              | 22,4                          | 1,8                                | 1,8                            | 31,6                          | 2990                       | 0,0641                                   | -                                         | 429                                              |
| 1 x 400              | 24,8                          | 2,0                                | 1,9                            | 34,4                          | 3862                       | 0,0486                                   | -                                         | 500                                              |
| 1 x 500*             | 28,5                          | 2,2                                | 2,3                            | 39,8                          | 5055                       | 0,0384                                   | -                                         | 565                                              |
| 1 x 630*             | 32,8                          | 2,4                                | 2,4                            | 46,2                          | 6418                       | 0,0287                                   | -                                         | 645                                              |

\* section without IMQ-EFP Certificate/sezione non a marchio IMQ-EFP

N.B. The thermal resistivity coefficient used as a reference for the calculation of the underground cables current rating is 1,5 K.m/W, 0,8 m installation depth. Calculation of current rating performed considering a circuit with 3 loaded conductors (for single-core cables); performed considering 2 loaded conductors for 2 core cables and 3 loaded conductors for other formations.

N.B. Il coefficiente di resistività termica del terreno preso a riferimento per il calcolo della portata dei cavi interrati è di 1,5 K.m/W, profondità di posa 0,8 m. Calcolo della portata di corrente eseguito considerando un circuito con 3 conduttori attivi (per cavi unipolari), eseguito considerando 2 conduttori attivi per cavi a 2 anime e 3 conduttori attivi per le altre formazioni.

