

CPR (UE) n° 305/11
C_{ca} - s3, d2, a3


NBN HD 604 4-G
HD 605 Par. 2.4.20
2014/35/UE
2011/65/CE
20858



Regolamento Prodotti da Costruzione/ Construction Products Regulation
Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014
Class according to standards EN 50575:2014 + A1:2016 and EN 13501-6:2014

Costruzione e requisiti/ Construction and specifications
Resistenza raggi UV 720 h/UV resistance test 720 h
Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive
Direttiva RoHS/RoHS Directive
Certificato CEBEC/CEBEC Certificate

DoP n° 1028/20



XVB REPERO® - C_{ca}-s3,d2,a3



DESCRIZIONE

Cavo per energia isolato in polietilene reticolato sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Conduttore

Filo rigido di rame rosso ricotto, classe 1 (sezione $\leq 10 \text{ mm}^2$)
Corda rigida di rame rosso ricotto, classe 2 (sezione $\geq 16 \text{ mm}^2$)

Isolante

Mescola di polietilene reticolato XLPE

Riempitivo

Mescola di materiale non igroscopico

Guaina esterna

Mescola termoplastica di PVC

Colore anime

Normativa HD 308

Colore guaina

Grigio scuro

Marcatura a inchiostro

CEBEC 967 REPERO® XVB 0,6/1 kV (sez) C_{ca}-s3,d2,a3
(anno) (m) (tracciabilità)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale U_o/U: 0,6/1 kV

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di posa: 0°C

Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm²

Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo

Condizioni di impiego

Cavo per trasporto di energia in installazioni industriali, all'interno o all'esterno di edifici e in luoghi con pericolo di incendio; per posa fissa su murature o strutture metalliche. Adatto alla posa interrata in canalizzazioni, tubazioni o similari in modo da assicurare una buona protezione meccanica.

DESCRIPTION

Power cable, with cross-linked polyethylene insulation and PVC sheath, not propagating fire according to Construction Products Regulation (CPR).

Conductor

Plain copper solid conductor, class 1 (section $\leq 10 \text{ mm}^2$)
Plain copper stranded wire, class 2 (section $\geq 16 \text{ mm}^2$)

Insulation

Cross-linked polyethylene XLPE compound

Filler

Non-hygrosopic compound

Outer sheath

Thermoplastic PVC compound

Cores colour

HD 308 Standard

Sheath colour

Dark grey

Inkjet marking

CEBEC 967 REPERO® XVB 0,6/1 kV (section) C_{ca}-s3,d2,a3
(year) (m) (traceability)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Nominal voltage U_o/U: 0,6/1 kV

Maximum operating temperature: 90°C

Minimum installation temperature: 0°C

Maximum short circuit temperature: 250°C

Maximum tensile stress: 50 N/mm²

Minimum bending radius: 6 x maximum external diameter

Use and installation

Power cable for connections in industrial facilities, to be used inside or outside buildings and in fire risk places; for fixed installations on walls or metal structures. Suitable for laying in underground ducts, pipes or similar, in order to ensure a good mechanical protection.



Formazione	Ø indicativo conduttore	Spessore medio isolante	Spessore minimo guaina	Ø indicativo produzione	Peso indicativo cavo	Resistenza elettrica max a 20°C	Portata di corrente Current rating	
Formation	Approx. conductor Ø	Average insulation thickness	Minimum sheath thickness	Approx. production Ø	Approx. cable weight	Max. electrical resistance at 20°C	In aria libera Free in air 30°C	Interrato Underground 20°C
n° x mm²	mm	mm	mm	mm	kg/km	ohm/ km	A	A
2 x 1,5	1,4	0,7	1,09	7,9	93	12,1	23	30
2 x 2,5	1,8	0,7	1,09	8,7	122	7,41	32	40
2 x 4	2,2	0,7	1,09	9,6	165	4,61	42	50
2 x 6	2,8	0,7	1,09	10,7	222	3,08	54	65
2 x 10	3,6	0,7	1,09	12,2	321	1,83	75	90
2 x 16	4,8	0,7	1,09	14,9	485	1,15	100	120
2 x 25	5,9	0,9	1,26	18,3	755	0,727	127	150
2 x 35	7,0	0,9	1,26	20,4	982	0,524	157	175
3 x 1,5	1,4	0,7	1,09	8,3	109	12,1	23	30
3 x 2,5	1,8	0,7	1,09	9,1	144	7,41	32	40
3 x 4	2,2	0,7	1,09	10,2	200	4,61	42	50
3 x 6	2,8	0,7	1,09	11,4	280	3,08	54	65
3 x 10	3,6	0,7	1,09	13,0	410	1,83	75	90
3 x 16	4,8	0,7	1,18	16,0	625	1,15	100	120
3 x 25	5,9	0,9	1,26	19,6	968	0,727	127	150
3 x 35	7,0	0,9	1,35	22,0	1280	0,524	157	175
3 x 50	8,2	1,0	1,43	25,3	1705	0,387	192	205
4 x 1,5	1,4	0,7	1,09	9,4	140	12,1	23	30
4 x 2,5	1,8	0,7	1,09	10,3	186	7,41	32	40
4 x 4	2,2	0,7	1,09	11,1	245	4,61	42	50
4 x 6	2,8	0,7	1,09	12,4	342	3,08	54	65
4 x 10	3,6	0,7	1,18	14,3	514	1,83	75	90
4 x 16	4,8	0,7	1,18	17,6	785	1,15	100	120
4 x 25	5,9	0,9	1,35	21,7	1226	0,727	127	150
4 x 35	7,0	0,9	1,43	24,4	1625	0,524	157	175
4 x 50	8,2	1,0	1,52	28,1	2165	0,387	192	205
5 x 1,5	1,4	0,7	1,09	10,2	162	12,1	23	30
5 x 2,5	1,8	0,7	1,09	14,2	220	7,41	32	40
5 x 4	2,2	0,7	1,09	12,1	295	4,61	42	50
5 x 6	2,8	0,7	1,09	13,6	410	3,08	54	65
5 x 10	3,6	0,7	1,18	15,7	620	1,83	75	90
5 x 16	4,8	0,7	1,26	19,5	956	1,15	100	120
5 x 25	5,9	0,9	1,35	24,0	1492	0,727	127	150

