


CPR (UE) n°305/11
Cca - s3, d1, a3

Règlement Produits de Construction/Regolamento Prodotti da Costruzione
Classe conforme aux normes EN 50575:2014 + A1:2016 et EN 13501-6:2014
Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014

DoP n°1035/17

CEI 20-13 - CEI UNEL 35322
CEI EN 60332-1-2
HD 605 Par. 2.4.20
2014/35/UE
2011/65/CE
CA01.00906

Construction et caractéristiques/Costruzione e requisiti
Propagation de la flamme/Propagazione fiamma
Résistance aux rayons UV 720 h/Resistenza raggi UV 720 h
Directive Basse Tension/Direttiva Bassa Tensione
Directive RoHS/Direttiva RoHS
Licence IMQ-EFP/Certificato IMQ-EFP



FG16OR16 REPERO® - Cca-s3,d1,a3



DESCRIPTION

Câble multiconducteur pour signalisation et commande, isolé en éthylène-propylène réticulé à haut module de qualité G16, sous gaine de PVC de qualité R16, avec caractéristiques particulières de réaction au feu et répondant au Règlement Produits de Construction (RPC).

Conducteur

Corde souple de cuivre rouge recuit, classe 5

Isolation

Mélange d'éthylène-propylène réticulé à haut module de qualité G16

Bourrage

Mélange de matériel non hygroscopique

Gaine extérieure

Mélange de PVC de qualité R16

Coloris des conducteurs

Noir numéroté avec ou sans conducteur vert/jaune de protection

Coloris de la gaine

Gris

Marquage à jet d'encre

BALDASSARI CAVI REPERO® FG16OR16 0,6/1 kV (section)
Cca-s3b,d1,a3 IEMMEQU EFP (année) (m) (traçabilité)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Température maximale de service: 90°C

Température minimale de service: -15°C
(sans chocs mécaniques)

Température minimale de pose: 0°C

Température maximale de court-circuit: 250°C

Effort maximum de traction: 50 N/mm²

Rayon minimum de courbure: 4 fois le diamètre extérieur maximum

Conditions d'utilisation

Utilisation dans des locaux même humides ou à l'extérieur.
Adapté pour pose fixe sur cloisons ou sur structures métalliques à l'air libre sous conduits, goulottes ou systèmes similaires.
La pose enterrée est admise. (réf. CEI 20-67)

DESCRIZIONE

Cavo multipolare per segnalamento e comando, isolato in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Conduttore

Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5

Isolante

Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16

Riempitivo

Mescola di materiale non igroscopico

Guaina esterna

Mescola di PVC di qualità R16

Colore anime

Nero numerato, con o senza conduttore di protezione giallo/verde

Colore guaina

Grigio

Marcatore a inchiostro

BALDASSARI CAVI REPERO® FG16OR16 0,6/1 kV (sez)
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP (anno) (m) (tracciabilità)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di esercizio: -15°C
(in assenza di sollecitazioni meccaniche)

Temperatura minima di posa: 0°C

Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm²

Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo

Condizioni di impiego

Per installazione all'interno in locali anche bagnati o all'esterno.
Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)



Formation	Ø approx. conducteur	Épaisseur moyenne isolant	Épaisseur moyenne gaine	Ø approx. production	Poids approx. câble	Résistance électrique max à 20°C	Intensité admissible Portata di corrente	
Formazione	Ø indicativo conduttore	Spessore medio isolante	Spessore medio guaina	Ø indicativo produzione	Peso indicativo cavo	Resistenza elettrica max a 20°C	Sous conduit à l'air In tubo in aria 30°C	Sous conduit enterré In tubo interrato 20°C
n° x mm²	mm	mm	mm	mm	kg/km	ohm/km	A	A
5 x 1,5	1,6	0,7	1,8	12,6	223	13,3	14	23
7 x 1,5	1,6	0,7	1,8	13,4	264	13,3	11,5	16
10 x 1,5	1,6	0,7	1,8	16,3	361	13,4	11,5	16
12 x 1,5	1,6	0,7	1,8	16,8	409	13,4	9,5	13
16 x 1,5	1,6	0,7	1,8	18,3	500	13,4	9,5	13
19 x 1,5	1,6	0,7	1,8	19,3	539	13,4	8	12
24 x 1,5	1,6	0,7	1,8	22,2	700	13,5	8	12
7 x 2,5	1,9	0,7	1,8	14,9	354	7,98	15,5	21
10 x 2,5	1,9	0,7	1,8	18,3	490	8,06	15,5	21
12 x 2,5	1,9	0,7	1,8	18,9	562	8,06	12	18
16 x 2,5	1,9	0,7	1,8	20,8	696	8,06	12	18
19 x 2,5	1,9	0,7	1,8	21,8	755	8,06	10,5	14
24 x 2,5	1,9	0,7	1,8	25,2	985	8,10	10,5	14
7 x 4*	2,5	0,7	1,8	16,6	474	4,95	17	16

* section sans Certification IMQ-EFP /sezione non a marchio IMQ-EFP

N.B. Le coefficient de resistance thermique du sol pris comme reference pour le calcul de l'intensite des cables enterres est de 1.5 K.m/W et la profondeur de pose 0,8 m. Calcul de l'intensite execute en considerant tous les conducteurs actifs (sauf le vert/jaune).

N.B. Il coefficiente di resistività termica del terreno preso a riferimento per il calcolo della portata dei cavi interrati è di 1,5 K.m/W, profondità di posa 0,8 m. Calcolo della portata di corrente eseguito considerando tutti i conduttori attivi (eccetto il giallo/verde).

