


CPR (UE) n° 305/11  
C<sub>ca</sub> - s1b, d1, a1

Regolamento Prodotti da Costruzione/ *Construction Products Regulation*  
Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014  
*Class according to standards EN 50575:2014 + A1:2016 and EN 13501-6:2014*

DoP n°1030/17 ( $\leq 6 \text{ mm}^2$ )  
DoP n°1031/17 ( $> 6 \text{ mm}^2$ )

EN 50525-3-31 - CEI 20-107/3-31 Costruzione e requisiti/ *Construction and specifications*  
2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione/ *Low Voltage Directive*  
2011/65/CE Direttiva RoHS/ *RoHS Directive*  
CA01.00477 Certificato IMQ/ *IMQ Certificate*



## DESCRIZIONE

Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

### Conduttore

Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5

### Isolante

Mescola LSOH di qualità T17  
LSOH = Low Smoke Zero Halogen

### Colore anime

Ammessi tutti i monocolori e la sola combinazione bicolore giallo/verde

### Marcatura a incisione

BALDASSARI CAVI IEMMEQU <HAR> H07Z1-K Type 2 (sez) (anno)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale U<sub>0</sub>/U: 450/750 V

Temperatura massima di esercizio: 70°C

Temperatura minima di posa: 5°C

Temperatura massima di corto circuito: 150°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm<sup>2</sup>

Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo

### Condizioni di impiego

Particolarmente indicati in luoghi con rischio di incendio dove sono necessarie misure contro la propagazione dell'incendio e l'emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, in ambienti ad elevata presenza di persone come scuole, uffici, teatri, metropolitane, ospedali, luoghi di culto, centri commerciali e luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Ammessi in posa fissa e protetta all'interno di apparecchi di illuminazione, interruzione e comando. Adatti per installazione in condotti in superficie o incassati. (rif. CEI EN 50565-1 e CEI EN 50565-2)

## DESCRIPTION

Flexible single-core cable with thermoplastic insulation, halogen-free.

### Conductor

Plain copper flexible wire, class 5

### Insulation

LSOH compound, T17 quality  
LSOH = Low Smoke Zero Halogen

### Cores colour

All single colours and yellow/green combination allowed

### Embossing marking

BALDASSARI CAVI IEMMEQU <HAR> H07Z1-K Type 2 (section) (year)

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Nominal voltage U<sub>0</sub>/U: 450/750 V

Maximum operating temperature: 70°C

Minimum installation temperature: 5°C

Maximum short circuit temperature: 150°C

Maximum tensile stress: 50 N/mm<sup>2</sup>

Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

### Use and installation

For environments containing large number of people when is needed protection against emission of smoke and toxic corrosive gases in case of fire, like schools, offices, theaters, subways, hospitals, worship places, shopping centers and places of public entertainment. Allowed for fixed and protected laying inside lighting devices and switch/control systems. Suitable for installation in recessed or surface mounted ducts. (ref. CEI EN 50565-1 and CEI EN 50565-2)



| Formazione           | Classe del conduttore | Ø indicativo conduttore | Spessore medio isolante      | Ø indicativo produzione | Peso indicativo cavo | Resistenza elettrica max a 20°C    | Portata di corrente a 30°C in tubo in aria |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Formation            | Conductor class       | Approx. conductor Ø     | Average insulation thickness | Approx. production Ø    | Approx. cable weight | Max. electrical resistance at 20°C | Current rating at 30°C in pipe in air      |
| n° x mm <sup>2</sup> |                       | mm                      | mm                           | mm                      | kg/km                | ohm/km                             | A  |
| 1 x 1,5              | 5                     | 1,6                     | 0,7                          | 2,9                     | 20                   | 13,3                               | 16   |
| 1 x 2,5              | 5                     | 1,9                     | 0,8                          | 3,5                     | 32                   | 7,98                               | 21   |
| 1 x 4                | 5                     | 2,5                     | 0,8                          | 4,1                     | 45                   | 4,95                               | 28   |
| 1 x 6                | 5                     | 3,0                     | 0,8                          | 4,6                     | 63                   | 3,3                                | 36   |
| 1 x 10               | 5                     | 4,0                     | 1,0                          | 6,0                     | 108                  | 1,91                               | 50   |
| 1 x 16               | 5                     | 5,0                     | 1,0                          | 7,0                     | 159                  | 1,21                               | 68   |
| 1 x 25               | 5                     | 6,2                     | 1,2                          | 8,6                     | 243                  | 0,78                               | 89   |
| 1 x 35               | 5                     | 7,6                     | 1,2                          | 9,7                     | 331                  | 0,554                              | 110  |
| 1 x 50               | 5                     | 8,9                     | 1,4                          | 11,7                    | 475                  | 0,386                              | 134  |
| 1 x 70               | 5                     | 10,5                    | 1,4                          | 13,3                    | 653                  | 0,272                              | 171  |
| 1 x 95               | 5                     | 12,5                    | 1,6                          | 15,1                    | 860                  | 0,206                              | 207  |
| 1 x 120              | 5                     | 13,7                    | 1,6                          | 16,6                    | 1095                 | 0,161                              | 239  |
| 1 x 150              | 5                     | 15,0                    | 1,8                          | 18,6                    | 1380                 | 0,129                              | 275  |
| 1 x 185              | 5                     | 17,7                    | 2,0                          | 20,5                    | 1680                 | 0,106                              | 314  |
| 1 x 240              | 5                     | 19,9                    | 2,2                          | 23,9                    | 2210                 | 0,0801                             | 369  |

N.B. Calcolo della portata di corrente eseguito considerando un circuito con 3 conduttori attivi.

N.B. Calculation of current rating performed considering a circuit with 3 loaded conductors.