


CPR (UE) n° 305/11
E_{ca}

Regolamento Prodotti da Costruzione/ Construction Products Regulation
Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014
Class according to standards EN 50575:2014 + A1:2016 and EN 13501-6:2014

DoP n°1079/18

EN 50525-2-21 - CEI 20-107/2-21 Costruzione e requisiti/ Construction and specifications
2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione/ Low Voltage Directive
2011/65/CE Direttiva RoHS/ RoHS Directive
CA01.00711 Certificato IMQ/ IMQ Certificate



H07BQ-F



DESCRIZIONE

Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in gomma EPR sotto guaina di poliuretano.

Conduttore

Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5

Isolante

Mescola di gomma EPR di qualità EI6

Riempitivo

Mescola di gomma LSOH a partire dalla sezione 6 mm²

Guaina esterna

Mescola termoplastica di poliuretano TPU

Colore anime

Normativa HD 308

Colore guaina

Usualmente arancio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale U₀/U: 450/750 V

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di esercizio: -40°C
(in assenza di sollecitazioni meccaniche)

Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Sforzo massimo di trazione:

15 N/mm² (posa mobile)
50 N/mm² (posa fissa)

Raggio minimo di curvatura:

6 volte il diametro esterno massimo (posa mobile)
4 volte il diametro esterno massimo (posa fissa)

Condizioni di impiego

Per installazione all'interno di locali anche bagnati e all'esterno. Particolarmente adatto in applicazioni nelle quali è richiesta elevata resistenza all'abrasione, a medie sollecitazioni meccaniche e di strappo, quali collegamenti ad elettrotensili, motori e macchine trasportabili nei cantieri edili, per applicazioni agricole. Adatto all'uso in applicazioni di immagazzinaggio a freddo. Adatto per apparecchi di riscaldamento purché in assenza di contatto con parti calde e di radiazioni di calore. Evitare il contatto con la pelle in caso di funzionamento ad alte temperature. Non è ammessa la posa interrata. (rif. CEI EN 50565-1 e CEI EN 50565-2)

DESCRIPTION

EPR rubber insulated flexible power multi-core cable with polyurethane sheath.

Conductor

Plain copper flexible wire, class 5

Insulation

EPR rubber compound, EI6 quality

Filler

LSOH rubber compound starting from section 6 mm²

Outer sheath

Thermoplastic polyurethane compound TPU

Cores colour

HD 308 Standard

Sheath colour

Usually orange

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Nominal voltage U₀/U: 450/750 V

Maximum operating temperature: 90°C

Minimum operating temperature: -40°C
(without mechanical stress)

Maximum short circuit temperature: 250°C

Maximum tensile stress:

15 N/mm² (mobile laying)
50 N/mm² (fixed laying)

Minimum bending radius:

6 x maximum external diameter (mobile laying)
4 x maximum external diameter (fixed laying)

Use and installation

Suitable to be used indoor or outdoor, even in wet environments. Particularly suitable in applications which require high abrasion resistance, medium mechanical and tear stresses like connection of power tools, engines and transportable machines on construction sites, agricultural applications. Suitable for use in cold storage applications. Suitable for heating devices only when contact with hot surfaces or exposition to heat radiations are avoided. Avoid contact with skin when operating at high temperature. Not suitable for underground laying. (ref. CEI EN 50565-1 and CEI EN 50565-2)



Formazione	Ø indicativo conduttore	Spessore medio isolante	Spessore medio guaina	Ø indicativo produzione	Peso indicativo cavo	Resistenza elettrica max a 20°C
Formation	Approx. conductor Ø	Average insulation thickness	Average sheath thickness	Approx. production Ø	Approx. cable weight	Max. electrical resistance at 20°C
n° x mm²	mm	mm	mm	mm	kg/km	ohm/ km
2 x 1	1,3	0,8	0,9	7,5	70	19,5
2 x 1,5	1,6	0,8	1,0	8,2	85	13,3
2 x 2,5	1,9	0,9	1,1	9,6	120	7,98
2 x 4	2,5	1,0	1,2	11,4	180	4,95
2 x 6	3,0	1,0	1,3	12,6	230	3,30
2 x 10	4,0	1,2	2,0	18,0	410	1,91
2 x 16	5,0	1,2	2,1	20,6	565	1,21
3 x 1	1,3	0,8	0,9	8,0	80	19,5
3 x 1,5	1,6	0,8	1,0	8,7	100	13,3
3 x 2,5	1,9	0,9	1,1	10,2	145	7,98
3 x 4	2,5	1,0	1,2	12,1	215	4,95
3 x 6	3,0	1,0	1,4	13,6	290	3,30
3 x 10	4,0	1,2	2,1	19,4	510	1,91
3 x 16	5,0	1,2	2,3	22,2	720	1,21
4 x 1	1,3	0,8	1,0	8,9	100	19,5
4 x 1,5	1,6	0,8	1,1	9,7	125	13,3
4 x 2,5	1,9	0,9	1,2	11,4	185	7,98
4 x 4	2,5	1,0	1,3	13,5	265	4,95
4 x 6	3,0	1,0	1,5	15,1	365	3,30
4 x 10	4,0	1,2	2,2	21,5	630	1,91
4 x 16	5,0	1,2	2,3	24,3	885	1,21
5 x 1	1,3	0,8	1,1	9,9	120	19,5
5 x 1,5	1,6	0,8	1,1	10,6	145	13,3
5 x 2,5	1,9	0,9	1,3	12,6	220	7,98
5 x 4	2,5	1,0	1,4	15,0	325	4,95
5 x 6	3,0	1,0	1,6	16,7	440	3,30
5 x 10	4,0	1,2	2,3	23,7	760	1,91
5 x 16	5,0	1,2	2,5	27,0	1085	1,21

