

CPR (UE) n°305/11
C_{ca} - s1, d2, a1


NBN HD 604 5-L
HD 605 Par. 2.4.20
2014/35/UE
2011/65/CE
20859



Règlement Produits de Construction/Regolamento Prodotti da Costruzione
Classe conforme aux normes EN 50575:2014 + A1:2016 et EN 13501-6:2014
Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014

Construction et caractéristiques/Costruzione e requisiti
Résistance aux rayons UV 720 h/Resistenza raggi UV 720 h
Directive Basse Tension/Direttiva Bassa Tensione
Directive RoHS/Direttiva RoHS
Licence CEBEC/Certificato CEBEC

DoP n° 1026/20



XGB REPERO® PLUS - C_{ca}-s1,d2,a1



NB 0051

DESCRIPTION

Câble pour le transport d'énergie isolé en polyéthylène réticulé avec gaine thermoplastique sans halogène, non propagateur de l'incendie et à faible dégagement de fumées et répondant au Règlement Produits de Construction (RPC).

Conducteur

Fil rigide de cuivre rouge recuit, classe 1 (section $\leq 10 \text{ mm}^2$)
Corde rigide de cuivre rouge recuit, classe 2 (section $> 16 \text{ mm}^2$)

Isolation

Mélange de polyéthylène réticulé XLPE

Bourrage

Mélange de matériel non hygroscopique

Gaine extérieure

Mélange thermoplastique LSOH
LSOH = Low Smoke Zero Halogen

Coloris des conducteurs

Norme HD 308

Coloris de la gaine

Vert

Marquage à jet d'encre

CEBEC 967 REPERO® PLUS XGB 0,6/1 kV (section) C_{ca}-s1,d2,a1 (année) (m) (traçabilité)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale U₀/U: 0,6/1 kV

Température maximale de service: 90°C

Température minimale de pose: 0°C

Température maximale de court-circuit: 250°C

Effort maximum de traction: 50 N/mm²

Rayon minimum de courbure: 12 fois le diamètre extérieur maximum

Conditions d'utilisation

Câble pour le transport d'énergie dans des installations industrielles ou résidentielles, dont l'utilisation est particulièrement conseillée dans des environnements dans lesquels de basses émissions de fumées et la non propagation de l'incendie sont requis. Idéal pour pose fixe à l'intérieur ou dans des environnements humides, sur cloisons ou structures métalliques; une protection mécanique adaptée doit toujours être garantie.

DESCRIZIONE

Cavo per energia isolato in polietilene reticolato sotto guaina termoplastica esente da alogeni, non propagante l'incendio e a basso sviluppo di fumi e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Conduttore

Filo rigido di rame rosso ricotto, classe 1 (sezione $\leq 10 \text{ mm}^2$)
Corda rigida di rame rosso ricotto, classe 2 (sezione $\geq 16 \text{ mm}^2$)

Isolante

Miscela di polietilene reticolato XLPE

Riempitivo

Miscela di materiale non igroscopico

Guaina esterna

Miscela termoplastica LSOH
LSOH = Low Smoke Zero Halogen

Colore anime

Normativa HD 308

Colore guaina

Verde

Marcatore a inchiostro

CEBEC 967 REPERO® PLUS XGB 0,6/1 kV (sez) C_{ca}-s1,d2,a1 (anno) (m) (tracciabilità)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale U₀/U: 0,6/1 kV

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di posa: 0°C

Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm²

Raggio minimo di curvatura: 12 volte il diametro esterno massimo

Condizioni di impiego

Cavo per trasporto energia in installazioni industriali o civili, il cui utilizzo è particolarmente consigliato negli ambienti in cui sono richieste caratteristiche di bassa emissione di fumi e ritardo alla propagazione in caso di incendio. Adatti per posa fissa all'interno di edifici anche in ambienti bagnati, su murature o strutture metalliche; deve essere sempre garantita una adeguata protezione meccanica.



Formation	Ø approx. conducteur	Épaisseur moyenne isolant	Épaisseur minimum gaine	Ø approx. production	Poids approx. câble	Résistance électrique max à 20°C	Intensité admissible à 30°C à l'air libre
Formazione	Ø indicativo conduttore	Spessore medio isolante	Spessore minimo guaina	Ø indicativo produzione	Peso indicativo cavo	Resistenza elettrica max a 20°C	Portata di corrente a 30°C in aria libera
n° x mm²	mm	mm	mm	mm	kg/km	ohm/km	A
2 x 1,5	1,4	0,7	1,09	8,5	113	12,1	23
2 x 2,5	1,8	0,7	1,09	9,3	143	7,41	32
2 x 4	2,2	0,7	1,09	10,2	190	4,61	42
2 x 6	2,8	0,7	1,09	11,3	250	3,08	54
2 x 10	3,6	0,7	1,09	12,8	356	1,83	75
2 x 16	4,8	0,7	1,09	15,1	520	1,15	100
2 x 25	5,9	0,9	1,26	18,6	803	0,727	127
2 x 35	7,0	0,9	1,26	20,8	1045	0,524	157
3 x 1,5	1,4	0,7	1,09	8,9	127	12,1	23
3 x 2,5	1,8	0,7	1,09	9,8	166	7,41	32
3 x 4	2,2	0,7	1,09	10,8	225	4,61	42
3 x 6	2,8	0,7	1,09	12,0	305	3,08	54
3 x 10	3,6	0,7	1,09	13,6	443	1,83	75
3 x 16	4,8	0,7	1,18	16,2	660	1,15	100
3 x 25	5,9	0,9	1,26	19,8	1014	0,727	127
3 x 35	7,0	0,9	1,35	22,4	1340	0,524	157
3 x 50	8,2	1,0	1,43	25,5	1770	0,387	192
4 x 1,5	1,4	0,7	1,09	10,0	160	12,1	23
4 x 2,5	1,8	0,7	1,09	10,9	210	7,41	32
4 x 4	2,2	0,7	1,09	11,7	272	4,61	42
4 x 6	2,8	0,7	1,09	13,0	373	3,08	54
4 x 10	3,6	0,7	1,18	15,0	555	1,83	75
4 x 16	4,8	0,7	1,18	17,8	822	1,15	100
4 x 25	5,9	0,9	1,35	21,9	1276	0,727	127
4 x 35	7,0	0,9	1,43	24,8	1690	0,524	157
4 x 50	8,2	1,0	1,52	28,2	2235	0,387	192
5 x 1,5	1,4	0,7	1,09	10,8	185	12,1	23
5 x 2,5	1,8	0,7	1,09	11,8	245	7,41	32
5 x 4	2,2	0,7	1,09	12,7	320	4,61	42
5 x 6	2,8	0,7	1,09	14,2	445	3,08	54
5 x 10	3,6	0,7	1,18	16,4	665	1,83	75
5 x 16	4,8	0,7	1,26	19,7	1000	1,15	100
5 x 25	5,9	0,9	1,35	24,1	1540	0,727	127

