


CPR (UE) n° 305/11  
E<sub>ca</sub>

Regolamento Prodotti da Costruzione/*Construction Products Regulation*  
Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014  
*Class according to standards EN 50575:2014 + A1:2016 and EN 13501-6:2014*

DoP n° 1080/19

EN 50525-2-31 - CEI 20-107/2-31  
2014/35/UE  
2011/65/CE

Costruzione e requisiti/*Construction and specifications*  
Direttiva Bassa Tensione/*Low Voltage Directive*  
Direttiva RoHS/*RoHS Directive*



## DESCRIZIONE

Cavo unipolare flessibile per posa fissa, per temperatura massima del conduttore di 90°C.

### Conduttore

Corda flessibile di rame rosso ricotto o stagnato, classe 5

### Isolante

Mescola di PVC di qualità T13

### Colore anime

Ammessi tutti i monocolori e la sola combinazione bicolore giallo/verde

### Marcatura a incisione

BALDASSARI CAVI 07V2-K (sez) (anno)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale U<sub>o</sub>/U: 450/750 V

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di esercizio: -10°C  
(in assenza di sollecitazioni meccaniche)

Temperatura minima di posa: 5°C

Temperatura massima di corto circuito: 160°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm<sup>2</sup>

Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo

### Condizioni di impiego

Per cablaggio interno e installazione fissa e protetta all'interno di apparecchiature e in apparecchi di illuminazione, per applicazioni che comportano funzionamento in zone ad alte temperature. Da non utilizzare a contatto con superfici a temperatura superiore di 85°C.

Non adatto per installazioni fisse nei sistemi di distribuzione quando la temperatura supera 70°C. (rif. CEI EN 50565-1 e CEI EN 50565-2)

## DESCRIPTION

Flexible single-core cable for fixed installation, for maximum conductor temperature of 90°C.

### Conductor

Plain or tinned copper flexible wire, class 5

### Insulation

PVC compound, T13 quality

### Cores colour

All single colours and yellow/green two-colour combination allowed

### Embossing marking

BALDASSARI CAVI 07V2-K (section) (year)

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Nominal voltage U<sub>o</sub>/U: 450/750 V

Maximum operating temperature: 90°C

Minimum operating temperature: -10°C  
(without mechanical stress)

Minimum installation temperature: 5°C

Maximum short circuit temperature: 160°C

Maximum tensile stress: 50 N/mm<sup>2</sup>

Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

### Use and installation

For internal wiring and for fixed and protected installation inside lighting equipment and for applications involving functioning at high temperatures.

Not to be used in contact with surfaces having a temperature higher than 85°C.

Not suitable for fixed installations in distribution systems when temperature exceeds 70°C. (ref. CEI EN 50565-1 and CEI EN 50565-2)

Formazione	Ø indicativo conduttore	Spessore medio isolante	Ø indicativo produzione	Peso indicativo cavo	Resistenza elettrica max a 20°C	Portata di corrente a 30°C in tubo in aria	Portata di corrente a 50°C in tubo in aria
Formation	Approx. conductor Ø	Average insulation thickness	Approx. production Ø	Approx. cable weight	Max. electrical resistance at 20°C	Current rating at 30°C in pipe in air	Current rating at 50°C in pipe in air
n° x mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	kg/km	ohm/ km	A	A
1 x 1,5	1,6	0,7	3,0	20	13,3	20	16
1 x 2,5	1,9	0,8	3,7	32	7,98	28	23
1 x 4	2,5	0,8	4,2	47	4,95	37	30
1 x 6	3,0	0,8	4,7	65	3,3	48	39
1 x 10	4,0	1,0	6,2	111	1,91	66	54
1 x 16	5,0	1,0	7,3	167	1,21	88	72
1 x 25	6,2	1,2	9,0	255	0,78	117	96
1 x 35	7,6	1,2	10,1	350	0,554	144	118
1 x 50	8,9	1,4	12,2	490	0,386	175	144
1 x 70	10,5	1,4	13,5	665	0,272	222	182
1 x 95	12,5	1,6	15,2	875	0,206	269	221
1 x 120	13,7	1,6	16,8	1090	0,161	312	256
1 x 150	15,0	1,8	18,8	1390	0,129	355	291
1 x 185	17,7	2,0	21,9	1690	0,106	417	342
1 x 240	19,9	2,2	25,0	2210	0,0801	490	402

N.B. Calcolo della portata di corrente eseguito considerando un circuito con 3 conduttori attivi.  
N.B. Calculation of current rating performed considering a circuit with 3 loaded conductors.