SIGLES DE DÉSIGNATION - CEI 20-27

Normes de référence

H	Câble conforme aux normes harmonisées
A	Câble de type national reconnu, détaillé dans les suppléments concernés aux normes harmonisées
N	Câble national autorisé

Tension nominale

01	Uo/U = 100/100 V
03	Uo/U = 300/300 V
05	Uo/U = 300/500 V
07	Uo/U = 450/750 V
1	Uo/U = 0,6/1 kV

Isolant et gaine non métallique

B	Caoutchouc éthylène propylène, température de fonctionnement 60°C
G	Éthylène-acétate de vinyle
G9	Élastomère réticulé spécial
J	Tresse de fibre de verre
M	Isolation minérale
N	Polychloroprène (ou matériel équivalent)
N2	Mélange spécial de polychloroprène pour le revêtement de câbles pour soudeuses
N4	Polyéthylène chlorosulfoné ou polyéthylène chloré
N8	Mélange spécial de polychloroprène résistant à l'eau
Q	Polyurethane
Q4	Polyamide
R	Caoutchouc d'éthylpropylène ordinaire ou élastomère synthétique équivalent, température 60°C
S	Caoutchouc de silicone
T	Tresse textile imbibée ou non sur l'ensemble des âmes d'un câble multipolaire
T6	Tresse textile imbibée ou non sur chaque âme
V	Polychlorure de vinyle (ou PVC) d'usage commun
V2	PVC pour températures de fonctionnement continu à 90°C
V3	PVC pour câbles installés à basses températures
V4	PVC réticulé
V5	Mélange spécial de PVC résistant à l'huile
Z	Mélange réticulé à base de polyoléfine à faible toxicité et corrosivité
Z1	Mélange thermoplastique à base de polyoléfine à faible toxicité et corrosivité

Revêtement métallique

C	Conducteur concentrique en cuivre
C4	Écran à tresse de cuivre
C7	Écran en cuivre à fils, à sangles ou à rubans

Composants du câble

D3	Organe portant constitué par un ou plusieurs composants
D5	Bourrage central

Constructions spéciales

-	Aucun symbole - Câble rond
H	Câbles plats divisibles
H2	Câbles plats non divisibles
H6	Câbles plats à trois âmes ou plus
H7	Câble avec isolant à double strate
H8	Cordon extensible

Conducteur

- D	Conducteur souple pour utilisation dans les câbles pour soudeuses à arc
- E	Conducteur extra souple pour utilisation dans les câbles pour soudeuses à arc
- A	Aluminium
- H	Conducteur extra souple, classe 6
- F	Conducteur souple pour pose mobile, classe 5
- R	Conducteur rigide rond torsadé, à corde
- U	Conducteur rigide rond, à fil unique
- Y	Conducteur en simili cuivre
- K	Conducteur souple pour pose fixe, classe 5

BALDASSARI® CAVI