

Specifica Bobine Anie

Tipo	Dimensioni			Spessore nominale flange	Foro assiale diametro	Fori menabrida			Foro banana passacavo	Foro nominale chiocciola	Bussola	Tiranti		Peso a vuoto kg	Volume utile senza chiocciola	Volume utile con chiocciola	Portata massima
	Flange \varnothing	Tamburo				\varnothing	Interasse	interasse				N°	\varnothing		dm ³	dm ³	KG
		\varnothing	Larghezza														
T06	630	315	335	34	82	50	250	100	30	18	-	3	10	17	76	74	250
T07	710	355	420	34	82	50	250	100	30	18	-	3	10	22	125	119	400
T08	800	400	470	34	82	50	250	100	45	23	-	4	10	28	177	169	600
T09	900	450	470	44	82	50	250	160	45	23	-	4	12	43	224	213	900
T10	1000	500	580	44	82	50	250	160	45	23	A PRESSIONE	4	12	54	342	328	1300
T12	1250	630	630	49	82	65	250	160	50	28	A PRESSIONE	4	16	100	577	551	1700
T14	1400	710	750	54	82	65	250	250	70	38	CON PIASTRA	6	16	145	858	814	2500
T16	1600	900	900	64	82	65	250	250	70	48	CON PIASTRA	6	16	225	1237	1171	3300
T18	1800	1120	1140	74	82	65	250	400	70	48	CON PIASTRA	6	16	345	1778	1703	4500
T20	2000	1250	1140	74	128	65	250	400	80	61	CON PIASTRA	6	22	420	2182	2066	5000
T22	2240	1400	1140	74	128	65	400	400	80	65	CON PIASTRA	6	22	520	2738	2582	5600